Технические данные

Номер для заказа	9162689
Серия	TopTech
Категория	Термостаты сверхнизкого охлаждения
Диапазон рабочих температур (°C)	-90 ... +100
Стабильность температуры (°C)	±0.02
Разрешение дисплея	0.01 °C
Интегрированный программатор	1x10 steps
Дисплей	VFD
Мощность нагрева (кВт)	1.3
Мощность охлаждения (этанол)	°C 20 0 -20 -40 -60 -80 кВт 1 0.92 0.88 0.75 0.58 0.2
Производительность насоса (л/мин)	11-16
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.23-0.45
Отверстие / глубина ванны Ш x Д / Г (см)	13 x 15 / 16
Штуцеры насоса	M16x1
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 10
Объем заполнения (литры)	8
Хладагент	R404a, R508B
Pt100 пдключение внешн. датчика	в наличии
Цифровые интерфейсы	RS232 опционально Profibus
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	55 x 60 x 90
Вес (кг)	133
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL)
Входит в комплект поставки	по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса с M16x1, внеш. резьба).
Охлаждение компрессора	Воздушное