Технические данные

Номер для заказа	9312645
Серия	HighTech
Категория	Охлаждающие термостаты
Диапазон рабочих температур (°C)	-42 ... +200
Контроллер температур	ICC
Стабильность температуры (°C)	±0.01
Разрешение дисплея	0.01 °C
Интегрированный программатор	6x60 шагов
Дисплей	VFD , LCD
Мощность нагрева (кВт)	2
Мощность охлаждения (этанол)	°C 20 0 -20 -30 -40 кВт 0.85 0.7 0.42 0.28 0.08
Производительность насоса (л/мин)	22-26
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.4-0.7
Производительность насоса всасывание (бар)	0.2-0.4
Отверстие / глубина ванны Ш x Д / Г (см)	23 x 26 / 20
Штуцеры насоса	M16x1
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 12
Объем заполнения (литры)	26
Хладагент	R404a
Pt100 пдключение внешн. датчика	в наличии
Цифровые интерфейсы	RS232 RS485 опционально Profibus
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	38 x 58 x 69
Вес (кг)	53
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL)
Входит в комплект поставки	по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса с M16x1, внеш. резьба).
Охлаждение компрессора	Воздушное
Параметры сети В / Гц / А	230/50-60/13 Доступные параметры сети