Технические данные

Номер для заказа	9153633
Серия	TopTech
Категория	Охлаждающие термостаты
Диапазон рабочих температур (°C)	-30 ... +200
Контроллер температур	PID
Стабильность температуры (°C)	±0.02
Разрешение дисплея	0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C
Дисплей	LED
Мощность нагрева (кВт)	2
Мощность охлаждения (этанол)	°C 20 0 -20 -30 кВт 0.5 0.32 0.12 0.03
Производительность насоса (л/мин)	11-16
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.23-0.45
Отверстие / глубина ванны Ш x Д / Г (см)	23 x 14 / 20
Штуцеры насоса	M10x1
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 10
Объем заполнения (литры)	16
Хладагент	R134a
Цифровые интерфейсы	RS232 опционально Profibus
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	36 x 46 x 69
Вес (кг)	44
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL)
Входит в комплект поставки	По 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцеры насоса M10x1 внутр. резьба).
Охлаждение компрессора	Воздушное
Параметры сети В / Гц / А	230/50/12 Доступные параметры сети