

## Технические данные

Номер для заказа	9352627								
Серия	HighTech								
Категория	Калибровочные термостаты								
Диапазон рабочих температур (°C)	-30 ... +200								
Стабильность температуры (°C)	±0.005								
Разрешение дисплея	0.01								
Интегрированный программатор	6x60 шагов								
Дисплей	VFD , LCD								
Мощность нагрева (кВт)	2								
Мощность охлаждения (этанол)	<table border="1"> <tr> <td>°C</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>-20</td> </tr> <tr> <td>кВт</td> <td>0.46</td> <td>0.34</td> <td>0.15</td> </tr> </table>	°C	20	0	-20	кВт	0.46	0.34	0.15
°C	20	0	-20						
кВт	0.46	0.34	0.15						
Производительность насоса (л/мин)	22-26								
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.4-0.7								
Производительность насоса всасывание (бар)	0.2-0.4								
Отверстие / глубина ванны Ш x Д / Г (см)	Ø = 12 / 17 cm								
Объем заполнения (литры)	14								
Хладагент	R134a								
Pt100 подключение внешн. датчика	в наличии								
Цифровые интерфейсы	RS232 опционально Profibus								
Допустимая окружающая температура	5...40 °C								
Габариты Ш x Д x В (см)	32 x 45 x 79								
Вес (кг)	48								
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL)								
Входит в комплект поставки	В комплект с прибором входит крышка с 7 отверстиями								
Крышка для ванны	в наличии								
Охлаждение компрессора	Воздушное								