Технические данные

Номер для заказа	9500050XXP3H0
Серия	SemiChill
Категория	Охладители-циркуляторы
Диапазон рабочих температур (°C)	+5 ... +35 Standard -20 ... +130 Option
Стабильность температуры (°C)	±0.1
Разрешение дисплея	0.1 °C
Интегрированный программатор	1x10 steps
Дисплей	LED Option
Мощность нагрева (кВт)	0 Standard 12.0 Option
Мощность охлаждения (этанол)	°C 20 0 -10 кВт 5 2.5 1.2
Производительность насоса (л/мин)	33
Производительность насоса нагнетание (бар)	3.5 Standard 4.3 Option
Отверстие / глубина ванны Ш x Д / Г (см)	Ø = 7 / - cm
Штуцеры насоса	NPT 3/4"
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	3/4"
Объем заполнения (литры)	43 ... 60
Хладагент	R404a
Pt100 пдключение внешн. датчика	в наличии
Цифровые интерфейсы	RS232 опционально Profibus
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	59 x 67 x 112
Вес (кг)	153
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL)
Охлаждение компрессора	Воздушное