

## Технические данные

<b>Номер для заказа</b>	9012706														
<b>Серия</b>	CORIO														
<b>Категория</b>	Охлаждающие термостаты														
<b>Диапазон рабочих температур (°C)</b>	-40 ... +150														
<b>Контроллер температур</b>	PID														
<b>Стабильность температуры (°C)</b>	±0.03														
<b>Разрешение дисплея</b>	0.1 °C														
<b>Дисплей</b>	LED														
<b>Мощность нагрева (кВт)</b>	2														
<b>Мощность охлаждения (этанол)</b>	<table border="1"> <tr> <td>°C</td> <td>20</td> <td>0</td> <td>-10</td> <td>-20</td> <td>-30</td> <td>-40</td> </tr> <tr> <td>кВт</td> <td>0.9</td> <td>0.8</td> <td>0.55</td> <td>0.35</td> <td>0.15</td> <td>0.02</td> </tr> </table>	°C	20	0	-10	-20	-30	-40	кВт	0.9	0.8	0.55	0.35	0.15	0.02
°C	20	0	-10	-20	-30	-40									
кВт	0.9	0.8	0.55	0.35	0.15	0.02									
<b>Производительность насоса (л/мин)</b>	15														
<b>Производительность насоса нагнетание (бар)</b>	0.35														
<b>Отверстие / глубина ванны Ш х Д / Г (см)</b>	26 x 35 / 20														
<b>Штуцеры насоса</b>	M16x1														
<b>Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)</b>	8 / 12														
<b>Объем заполнения (литры)</b>	21 ... 30														
<b>Хладагент</b>	R452a														
<b>Допустимая окружающая температура</b>	5...40 °C														
<b>Габариты Ш х Д х В (см)</b>	39 x 62 x 75														
<b>Вес (кг)</b>	52														
<b>Входит в комплект поставки</b>	по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса M16x1, наружн.резьба)														
<b>Ванна</b>	Нерж.сталь														
<b>Крышка для ванны</b>	в наличии														
<b>Охлаждение компрессора</b>	Воздушное														