EUROSTAR 60 digital

Макс. Объем (H2O)	40 l
Потребляемая мощность привода	176 W
Производимая мощность привода	126 W
Тип привода	Бесщеточный, пост. тока
Индикатор скорости	7 сегментная диодная линия
Диапазон вращающего момента	0/30 - 2000 rpm
Изменяемое направление (переключаемое)	нет
Периодическая работа	нет
Вязкость	50000 mPas
Выходная макс. мощность на насадке	126 W
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %
Макс. Вращающий момент на насадке	60 Ncm
Контроль диапазона скоростей	плавный
Задание точности скорости	1 ±rpm
отклонение измеряемого значения скорости n > 300 об/мин	1 ±%
отклонение измеряемого значения скорости n < 300 об/мин	3 ±rpm
Крепление насадок для перемешивания	Патрон
Индикатор температуры	нет
Внутренний радиус патрона мин. диаметр	0.5 mm
Внутренний радиус патрона макс. диаметр	10 mm
Полый вал, внутренний диаметр	11 mm
Полый вал, полностью проталкиваемый - в состоянии покоя	да
Крепление на штативе	Держатель
Диаметр насадки	16 mm
Длина насадки	220 mm
Индикатор вращающего момента	нет
Номинальный вращающий момент	0.6 Nm
Таймер	нет
материал корпуса	покрытие литого алюминия/термопластичного полимера
соответствует требованиям для чистых помещений	нет
взрывозащищенное исполнение	нет
Размеры	86 x 248 x 208 mm
Вес	4.4 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 42
Разъем USB	нет
Разъем RS 232	нет
Аналоговый выход	нет
Напряжение	230 / 115 / 100 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	176 W