Технические данные

Номер для заказа	9600166
Серия	FC серия
Категория	Охладители-циркуляторы
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ... +80
Стабильность температуры (°C)	±0.2
Разрешение дисплея	0.1 °C
Дисплей	2x LED
Мощность нагрева (кВт)	1.2
Мощность охлаждения (этанол)	°C 20 10 5 -10 кВт 1.45 1.05 0.8 0.25
Производительность насоса (л/мин)	28
Производительность насоса нагнетание (бар)	3.5
Индикатор давления (бар)	0...4.0
Штуцеры насоса	M16x1
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 12
Объем заполнения (литры)	8 ... 11
Хладагент	R134a
Pt100 пдключение внешн. датчика	в наличии
Цифровые интерфейсы	RS232 опционально Profibus
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	46 x 61 x 49
Вес (кг)	67
Описание	Выходы для программатора (0...10 В / 0...24 mA) и самописца температур (0 В = 0 °C).
Входит в комплект поставки	по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса с M16x1, внеш. резьба).
Охлаждение компрессора	Воздушное

Характеристики

Дисплей