RW 20 digital

Макс. Объем (H2O)	20 l
Потребляемая мощность привода	70 W
Производимая мощность привода	35 W
Индикатор скорости	Диодная линия
Диапазон вращающего момента	60 - 2000 rpm
Вязкость	10000 mPas
Выходная макс. мощность на насадке	26 W
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %
Макс. Вращающий момент на насадке	150 Ncm
Макс. вращающий момент на насадке при 60 1/мин.	300 Ncm
Макс. вращающий момент на насадке при 100 1/ мин.	150 Ncm
Макс. вращающий момент на насадке при 1.000 1/ мин.	24 Ncm
Диапазон вращающего момента I:	60 rpm
Диапазон вращающего момента I:	500 rpm
Диапазон вращающего момента II:	240 rpm
Диапазон вращающего момента II:	2000 rpm
Диапазон вращающего момента I:	72 rpm
Диапазон вращающего момента I:	600 rpm
Диапазон вращающего момента II:	288 rpm
Диапазон вращающего момента II:	2400 rpm
Контроль диапазона скоростей	плавный
Задание точности скорости	1 ±rpm
отклонение измеряемого значения скорости	30 ±rpm
Крепление насадок для перемешивания	Патрон
Индикатор температуры	нет
Внутренний радиус патрона мин. диаметр	0.5 mm
Внутренний радиус патрона макс. диаметр	10 mm
Полый вал, внутренний диаметр	10.5 mm
Полый вал, полностью проталкиваемый - в состоянии покоя	да
Крепление на штативе	Держатель
Диаметр насадки	13 mm
Длина насадки	160 mm
Индикатор вращающего момента	нет
Номинальный вращающий момент	1.5 Nm
Таймер	нет
Размеры	88 x 294 x 212 mm
Вес	3.1 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъем USB	нет
Разъем RS 232	нет
Аналоговый выход	нет
Напряжение	220 - 240 / 100 - 115 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	72 W