Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H2O)	20 l
Производимая мощность привода	9 W
Direction of rotation	right
Speed display set-value	TFT
Speed display actual-value	TFT
Контроль диапазона скоростей	Turning knob
Диапазон вращающего момента	50 - 1700 rpm
Задание точности скорости	10 rpm
Мин. длина перемешивающего стержня	20 mm
Макс. длина магнитного мешальника	80 mm
Саморазогрев нагревательной плитки (T(комн.): 22°C/длительность:1 час)	28 +K
Мощность нагрева	600 W
Temperature display set-value	TFT
Temperature display actual-value	TFT
Temperature unit	°C / °F
Диапазон нагревания температур	Room temp. + device self heating - 340 °C
Контроль нагрева	Turning knob
Temperature setting range min.	0 °C
Temperature setting range max.	340 °C
Temperature setting resolution of heating plate	0.1 K
Разъем для подключения контактного термометра	PT100/PT1000 (dual sensor)
Characteristics in the medium with temperature sensor	1l M50 Oil at H1500
Temperature medium max.	270 °C
Heating rate medium	7 K/min
Temperature setting resolution of medium	0.1 K
Регулируемый безопасный нагрев мин.	50 °C
Регулируемый безопасный нагрев макс.	380 °C
Нагревательная пластина материал	Техническая эмаль
Нагревательная пластина размер	Ø 135 mm
Automatic reverse rotation	нет
Intermittend mode	да
Определение тенденции изменения вязкости	да
Функция обнаружения трещин в магнитном мешальнике	да
Таймер	да
pH measurement	да
Graph function	да
Programs	да
Sensor in medium detection (Error 5)	да
Функция взвешивания	да
Диапазон взвешивания	10-5000 g
Погрешность взвешивания	<500g : +/-1g , >500g: +/-5g
Функция взвешивания допустимой нагрузки, не более	5 kg
Размеры	160 x 85 x 270 mm
Вес	2.7 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 42
Разъем RS 232	да
Разъем USB	да
Аналоговый выход	нет
Напряжение	220 - 240 / 115 / 100 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	650 W