RW 28 digital

Макс. Объем (H2O)	80 l
Потребляемая мощность привода	220 W
Производимая мощность привода	90 W
Индикатор скорости	Диодная линия
Диапазон вращающего момента	60 - 1400 rpm
Вязкость	50000 mPas
Выходная макс. мощность на насадке	90 W
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %
Макс. Вращающий момент на насадке	900 Ncm
Макс. вращающий момент на насадке при 60 1/мин.	1144 Ncm
Макс. вращающий момент на насадке при 100 1/ мин.	900 Ncm
Макс. вращающий момент на насадке при 1.000 1/ мин.	86 Ncm
вращающий момент I, не более	900 Ncm
вращающий момент II, не более	300 Ncm
Диапазон вращающего момента I:	60 rpm
Диапазон вращающего момента I:	400 rpm
Диапазон вращающего момента II:	240 rpm
Диапазон вращающего момента II:	1400 rpm
Диапазон вращающего момента I:	72 rpm
Диапазон вращающего момента I:	480 rpm
Диапазон вращающего момента II:	288 rpm
Диапазон вращающего момента II:	1680 rpm
Контроль диапазона скоростей	плавный
Задание точности скорости	1 ±rpm
отклонение измеряемого значения скорости	10 ±rpm
Крепление насадок для перемешивания	Патрон
Внутренний радиус патрона мин. диаметр	1 mm
Внутренний радиус патрона макс. диаметр	10 mm
Полый вал, внутренний диаметр	10.5 mm
Полый вал, полностью проталкиваемый - в состоянии покоя	да
Крепление на штативе	Держатель
Диаметр насадки	16 mm
Длина насадки	145 mm
Индикатор вращающего момента	нет
Номинальный вращающий момент	9 Nm
материал корпуса	покрытие литого алюминия/термопластичного полимера
соответствует требованиям для чистых помещений	нет
взрывозащищенное исполнение	нет
Уровень шума без диспергирующего элемента	62.5 dB(A)
Размеры	123 x 364 x 252 mm
Вес	7.5 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Разъем USB	нет
Разъем RS 232	нет
Аналоговый выход	нет
Напряжение	220 - 240 / 115 / 100 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	220 W