

Технические данные

Номер для заказа	9162526
Серия	TopTech
Категория	Циркуляционные термостаты
Диапазон рабочих температур (°C)	+20 ... +200
Стабильность температуры (°C)	±0.01
Разрешение дисплея	0.01 °C
Интегрированный программатор	1x10 steps
Дисплей	VFD
Мощность нагрева (кВт)	2
Производительность насоса (л/мин)	11-16
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.23-0.45
Отверстие / глубина ванны Ш x Д / Г (см)	22 x 30 / 20
Штуцеры насоса	M10x1
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 10
Объем заполнения (литры)	26
Pt100 подключение внешн. датчика	в наличии
Цифровые интерфейсы	RS232 опционально Profibus
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	36 x 61 x 45
Вес (кг)	26
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL)
Описание	При температурах близких или ниже окружающей: встречное охлаждение водопроводной водой через встроенный охлаждающий змеевик.
Входит в комплект поставки	2 соединения подходящие для шлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцеры насоса с M10x1, внутр. резьба)
Охлаждающий змеевик	в наличии
Ванна	Нерж.сталь