

Технические данные

Номер для заказа	9252218
Серия	HighTech
Категория	Термостат с мостовым креплением
Диапазон рабочих температур (°C)	+20 ... +300
Стабильность температуры (°C)	±0.01
Разрешение дисплея	0.01 °C
Интегрированный программатор	1x10 steps
Дисплей	VFD
Мощность нагрева (кВт)	3
Производительность насоса (л/мин)	22-26
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.4-0.7
Производительность насоса всасывание (бар)	0.2-0.4
Штуцеры насоса	M16x1
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 12
Pt100 подключение внешн. датчика	в наличии
Цифровые интерфейсы	RS232 опционально Profibus
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	32 x 17 x 40
Вес (кг)	8
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL)
Описание	Оснащен охлаждающим змеевиком для работ при температурах близких или ниже окружающей.
Входит в комплект поставки	по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса с M16x1, внеш. резьба).
Охлаждающий змеевик	в наличии
Полезная глубина погружения (см)	12 - 19