Технические данные

Номер для заказа	9153651
Серия	TopTech
Категория	Охлаждающие термостаты
Диапазон рабочих температур (°C)	-50 ... +200
Контроллер температур	PID
Стабильность температуры (°C)	±0.02
Разрешение дисплея	0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C
Дисплей	LED
Мощность нагрева (кВт)	2
Мощность охлаждения (этанол)	°C 20 0 -20 -40 кВт 0.9 0.8 0.5 0.16
Производительность насоса (л/мин)	11-16
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.23-0.45
Отверстие / глубина ванны Ш x Д / Г (см)	18 x 12 / 15
Штуцеры насоса	M10x1
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 10
Объем заполнения (литры)	8
Хладагент	R404a
Цифровые интерфейсы	RS232 опционально Profibus
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	42 x 49 x 70
Вес (кг)	55
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL)
Входит в комплект поставки	По 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцеры насоса M10x1 внутр. резьба).
Охлаждение компрессора	Водяное
Параметры сети В / Гц / А	230/50/14 Доступные параметры сети