Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H2O)	15 l
Производимая мощность привода	2 W
Direction of rotation	left
Speed display set-value	Диодная линия
Контроль диапазона скоростей	Button
Диапазон вращающего момента	100 - 2000 rpm
Мин. длина перемешивающего стержня	20 mm
Макс. длина магнитного мешальника	80 mm
Саморазогрев нагревательной плитки (T(комн.): 22°C/длительность:1 час)	28 +K
Мощность нагрева	600 W
Temperature display set-value	Диодная линия
Temperature unit	°C
Диапазон нагревания температур	50 - 320 °C
Контроль нагрева	Button
Temperature setting range min.	50 °C
Temperature setting range max.	320 °C
Скорость нагрева	6 K/min
Разъем для подключения контактного термометра	ETS-D5
Регулируемый безопасный нагрев мин.	100 °C
Регулируемый безопасный нагрев макс.	360 °C
Нагревательная пластина материал	Нерж. сталь 1.4301
Нагревательная пластина размер	Ø 135 mm
Automatic reverse rotation	нет
Intermittend mode	нет
Определение тенденции изменения вязкости	нет
Функция обнаружения трещин в магнитном мешальнике	нет
Таймер	нет
pH measurement	нет
Graph function	нет
Programs	нет
Sensor in medium detection (Error 5)	нет
Функция взвешивания	нет
Размеры	160 x 100 x 250 mm
Вес	2.8 kg
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем USB	нет
Разъем RS 232	нет
Аналоговый выход	нет
Напряжение	230 / 115 / 100 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	620 W