Технические данные

Номер для заказа	9312625
Серия	HighTech
Категория	Охлаждающие термостаты
Диапазон рабочих температур (°C)	-28 ... +200
Контроллер температур	ICC
Стабильность температуры (°C)	±0.01
Разрешение дисплея	0.01 °C
Интегрированный программатор	6x60 шагов
Дисплей	VFD , LCD
Мощность нагрева (кВт)	2
Мощность охлаждения (этанол)	°C 20 0 -20 кВт 0.26 0.2 0.06
Производительность насоса (л/мин)	22-26
Производительность насоса нагнетание (бар)	0.4-0.7
Производительность насоса всасывание (бар)	0.2-0.4
Отверстие / глубина ванны Ш x Д / Г (см)	12 x 14 / 14
Штуцеры насоса	M16x1
Соединения для шлангов (внутр. Ø мм)	8 / 12
Объем заполнения (литры)	4.5
Хладагент	R134a
Pt100 пдключение внешн. датчика	в наличии
Цифровые интерфейсы	RS232 RS485 опционально Profibus
Допустимая окружающая температура	5...40 °C
Габариты Ш x Д x В (см)	23 x 42 x 64
Вес (кг)	32
Классификация согл. DIN12876-1	Класс III (FL)
Входит в комплект поставки	по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса с M16x1, внеш. резьба).
Охлаждение компрессора	Воздушное
Параметры сети В / Гц / А	230/50/12 Доступные параметры сети